



# AGRITECH

POWERED BY YANMAR

Novo Design / Câmbio Lateral / Levante Hidráulico de 1.500kg

55cv / 4x4 / Freio de Estacionamento Independente / Autolift / TDPI

Mais econômico / Mais conforto / Mais silencioso

## ARROZEIRO SF



DISTÂNCIA ENTRE EIXOS  
1760mm



PNEU TRASEIRO  
14.9 - 28R2

## SUPER ESTREITO CAFEIEIRO



BITOLA DIANTEIRA  
1080mm



BITOLA TRASEIRA  
920mm

# AGRITECH

POWERED BY YANMAR

55cv

4x4

1155-4  
PLUS



Av. dos Trabalhadores, 145  
Indaiatuba/SP

+55 (19) 3801-9000  
+55 (19) 3801-9049 FAX

www.agritech.ind.br

agritechlavrale.1957

agritech Lavrale

@agritech Lavrale

CONCESSIONÁRIA:



AGRITECH



## 1155-4 PLUS STANDARD

Arco de segurança com teto  
Câmbio lateral



**PNEU**  
Dianteiro: 7.00 - 18  
Traseiro: 14.9 - 24

**BITOLA**  
Dianteiro: 1320 mm  
Traseiro: 1310 mm

### DIMENSÕES

Comprimento (com 3 pontos + contrapeso): 3470 mm  
Comp. total s/ contrapeso dianteiro: 3200 mm  
Altura do volante: 1620 mm  
Distância entre eixos: 1750 mm  
Largura normal de despacho: 1485 mm  
Vão livre: 275 mm  
Peso: 1960 kg

### RAIO DE GIRO

C/ freio: 2650 mm S/ freio: 3390 mm

## 1155-4 PLUS CULTIVO

Arco de segurança com teto  
Câmbio lateral  
Plataformado



**PNEU**  
Dianteiro: 8.3 - 24  
Traseiro: 12.4 - 38

**BITOLA**  
Dianteiro: 1460 mm  
Traseiro: 1505 mm

### DIMENSÕES

Comprimento (com 3 pontos + contrapeso): 3550 mm  
Comp. total s/ contrapeso dianteiro: 3295 mm  
Altura do volante: 1710 mm  
Distância entre eixos: 1760 mm  
Largura normal de despacho: 1670 mm  
Vão livre: 395 mm  
Peso: 2080 kg

### RAIO DE GIRO

C/ freio: 3225 mm S/ freio: 3990 mm

## 1155-4 PLUS ESTREITO CAFFEEIRO

Arco de segurança com teto  
Câmbio lateral



**PNEU**  
Dianteiro: 7.00 - 18  
Traseiro: 12.4 - 28

**BITOLA**  
Dianteiro: 1220 mm  
Traseiro: 1110 mm

### DIMENSÕES

Comprimento (com 3 pontos + contrapeso): 3470 mm  
Comp. total s/ contrapeso dianteiro: 3205 mm  
Altura do volante: 1595 mm  
Distância entre eixos: 1750 mm  
Largura normal de despacho: 1405 mm  
Vão livre: 275 mm  
Peso: 1890 kg

### RAIO DE GIRO

C/ freio: 2800 mm S/ freio: 3890 mm

## 1155-4 PLUS SUPER ESTREITO CAFFEEIRO

Arco de segurança com teto  
Para-choque tubular  
Câmbio lateral



**PNEU**  
Dianteiro: 6.00 - 14  
Traseiro: 9.5 - 24

**BITOLA**  
Dianteiro: 1080 mm  
Traseiro: 920 mm

### DIMENSÕES

Comprimento (com 3 pontos + contrapeso): 3410 mm  
Comp. total s/ contrapeso dianteiro: 3200 mm  
Altura do volante: 1520 mm  
Distância entre eixos: 1745 mm  
Largura normal de despacho: 1180 mm  
Vão livre: 220 mm  
Peso: 1480 kg

### RAIO DE GIRO

C/ freio: 2250 mm S/ freio: 3375 mm

## 1155-4 PLUS SUPER TRACÇÃO

Arco de segurança com teto  
Para-choque tubular  
Câmbio lateral



**PNEU**  
Dianteiro: 7.5L - 15  
Traseiro: 11.2 - 24

**BITOLA**  
Dianteiro: 1135 mm  
Traseiro: 1055 mm

### DIMENSÕES

Comprimento (com 3 pontos + contrapeso): 3390 mm  
Comp. total s/ contrapeso dianteiro: 3190 mm  
Altura do volante: 1570 mm  
Distância entre eixos: 1750 mm  
Largura normal de despacho: 1350 mm  
Vão livre: 280 mm  
Peso: 1480 kg

### RAIO DE GIRO

C/ freio: 2675 mm S/ freio: 3865 mm

## 1155-4 PLUS SUPER ESTREITO PARREIRA

Arco de segurança com teto  
Para-choque tubular  
Câmbio lateral



**PNEU**  
Dianteiro: 6.00 - 14  
Traseiro: 9.25 - 24

**BITOLA**  
Dianteiro: 1080 mm  
Traseiro: 920 mm

### DIMENSÕES

Comprimento (com 3 pontos + contrapeso): 3410 mm  
Comp. total s/ contrapeso dianteiro: 3200 mm  
Altura do volante: 1345 mm  
Distância entre eixos: 1745 mm  
Largura normal de despacho: 1180 mm  
Vão livre: 220 mm  
Peso: 1480 kg

### RAIO DE GIRO

C/ freio: 2550 mm S/ freio: 3375 mm

## 1155-4 PLUS ARROZEIRO SF

Arco de segurança com teto  
Câmbio lateral



**PNEU**  
Dianteiro: 8.3/8 - 24  
Traseiro: 14.9 - 28R2

**BITOLA**  
Dianteiro: 1460 mm  
Traseiro: 1500 mm

### DIMENSÕES

Comprimento (com 3 pontos + contrapeso): 3550 mm  
Comp. total s/ contrapeso dianteiro: 3295 mm  
Altura do volante: 1685 mm  
Distância entre eixos: 1760 mm  
Largura normal de despacho: 1570 mm  
Vão livre: 395 mm  
Peso: 1980 kg

### RAIO DE GIRO

C/ freio: 3280 mm S/ freio: 3970 mm

## 1155-4 PLUS PARREIRA

Arco de segurança com teto  
Para-choque tubular  
Câmbio lateral



**PNEU**  
Dianteiro: 250/80 - 18  
Traseiro: 9.5 - 24

**BITOLA**  
Dianteiro: 1230 mm  
Traseiro: 1180 mm

### DIMENSÕES

Comprimento (com 3 pontos + contrapeso): 3420 mm  
Comp. total s/ contrapeso dianteiro: 3160 mm  
Altura do volante: 1410 mm  
Distância entre eixos: 1750 mm  
Largura normal de despacho: 1445 mm  
Vão livre: 260 mm  
Peso: 1972 kg

### RAIO DE GIRO

C/ freio: 2715 mm S/ freio: 3520 mm

### MOTOR

YANMAR 4TNV88-XAT  
Tração 4 x 4  
Tipo Diesel/Biodiesel B8/ Vertical / 4 tempos  
Nº de cilindros 4  
Cilindradas 2189 cc

Potência (2700 rpm) 40,5 kw (55 cv)  
(NBR-ISO- 1585)

Sistema de Combustão Injeção direta  
Refrigeração Água com Oil cooler  
Filtro de ar Seco  
Diâmetro x Curso 88 x 90 mm

**EMBREAGEM Tipo** Dupla Independente  
Diâmetro (mm) Ø225 (TDF) e 250

### TRANSMISSÃO

Sistema de câmbio Deslizante  
Mudança principal Deslizante  
Mudança secundária Deslizante  
Nº de mudança F8/R2

### VELOCIDADE STANDARD

F1 2,05 km/h  
F2 3,25 km/h  
F3 4,98 km/h  
F4 6,61 km/h  
F5 8,19 km/h  
F6 13,02 km/h  
F7 19,23 km/h  
F8 26,47 km/h  
R1 3,26 km/h  
R2 13,02 km/h

### CAPACIDADES STANDARD

Tanque de combustível (B8) 44 litros  
Carter do motor 5,3 litros  
Sistema de arrefecimento 6,7 litros  
Sistema de transmissão 25,5 litros

### TOMADA DE POTÊNCIA

Nº de rotação 1  
Potência a 540rpm 45,6 cv  
Sistema de acionamento Mecânico  
Independente da embreagem principal

### SISTEMA ELÉTRICO

Tensão 12 v  
Capacidade do alternador 14 v - 70A  
Capacidade da bateria 12 v - 60Ah

### HIDRÁULICO

Engate / categoria 3 pontos / Cat. II  
Controle Sistema Autolift  
Capac. Máx. de elevação no engate (kg) 1500  
Vazão máx. da bomba c/ motor 2700 rpm 46,0 (46,0)dm³/min(L/min)  
Pressão máx. de serviço 15,7 (170) mpa (kgf/cm²)