



Tractor, Modelo 1155 Completo de 55 HP

- Doble tracción
- Motor, 4TNV88-XAT, Diesel, 4 cilindros, 2.189 cc de cilindrada, 40,5 kw, 55 hp a 2700 rpm
- Embrague tipo bidisco seco.
- Transmisión 8 marchas de avance y 2 de retroceso.
- Toma de potencia independiente, de accionamiento mecánico, régimen nominal 540 rpm.
- Tracción delantera mecánica, acoplamiento bajo carga de accionamiento mecánico.
- Traba de diferencial trasera.
- Levante 3 puntos categoría II, accionamiento mecánico/hidráulico, 2 válvulas de control remoto con capacidad máxima de levante de 850 kg
- Dirección hidrostática.
- Sistema eléctrico: 12 v
- Llantas: Delanteras: 8.00x18 Traseras: 14.9.x26
- Opcional: **Súper Reductor de Velocidad (Creeper)**



APLICACIONES: Todas las labores de labranza de acuerdo al caballaje como rastras de 14 discos de 24", arados de 3 discos de 26", fumigaciones, transporte y recolección de cosechas, trabajos dentro de invernaderos, usados en cultivos de: maíz, sorgo y otros cereales, Palma Aceitera, hortalizas, Frutales, Cítricos, y usos agroindustriales como: Granjas Avícolas. Mantenimientos de cultivos de arroz, henificación, forrajes, ganaderías, mantenimiento de áreas verdes. Con Súper Reducción se obtienen marchas más lentas.