



Tractor, Modelo 1160-4 Turbo de 55 HP

- Motor Yanmar 4TNV84T Turbo, 16 válvulas, Diesel, 4 cilindros 40,5 Kw, 55 hp a 2700 rpm, reserva de torque 20%
- Embrague tipo bidisco seco.
- Caja de transmisión – cambio principal y secundario sincronizada con 12 velocidades, reversos 12x12
- Toma de fuerza independiente en 03 opciones: estándar, económica y proporcional al desplazamiento del tractor, régimen nominal 540 (rpm).
- Doble Tracción, acoplamiento bajo carga de accionamiento mecánico con eje delantero auto bloqueante
- Frenos multidisco en baño de aceite con accionamiento hidráulico
- Levante 3 puntos categoría II, accionamiento mecánico/hidráulico, 2 válvulas de control remoto capacidad máxima de levante de 2200 kg
- Dirección hidrostática.
- Sistema eléctrico: 12 v
- Llantas: Versión Estándar 8.30x24 y 16.9x28 Versión Arrocerero 8.30x24 y 14.9x28R2 y Versión Cultivo 9.5x24 y 12.4x38



APLICACIONES: Todas las labores de labranza de acuerdo al caballaje como rastras de 16 discos de 24", arados de 3 discos de 26", fumigaciones, transporte y recolección de cosechas, trabajos dentro de invernaderos, usados en cultivos de: maíz, sorgo y otros cereales, Palma Aceitera, hortalizas, Frutales, Cítricos, y usos agroindustriales como: Mantenimientos de cultivos de arroz, henificación, forrajes, ganaderías, mantenimiento de áreas verdes.